




连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器



连接器系统: **线到板**

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

线缆端接方法: **刺破式压接 (IDC)**

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	3
行数	1
连接器端子负载状态	选择性装载

接触件特性

端子额定电流（最大值）	2 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	刺破式压接 (IDC)
--------	-------------

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	PA 66



使用环境

工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 不含REACH SVHC
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181）
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

客户还购买了



TE 系列/零件编号5-1703060-6
STANDARD TIMER SPECIAL
HOUSING UL94_V0

TE 系列/零件编号1-282045-1
AMP MONO-SHAPE P.C.B.CONN5P.
G

TE 系列/零件编号1-282045-3
AMP MONO-SHAPE PCB CONN

TE 系列/零件编号1-284745-1
AMP MONO-SHAPE 6POS TAB
CONN O

TE 系列/零件编号1-284931-1
DUOPLUG Standard, female conn.

TE 系列/零件编号1-293003-5
MONO SHAPE TAB CONNECTOR 5
POS

TE 系列/零件编号1-293153-9
DUOPLUG 2.5 STD KEYED CTCS SEL

TE 系列/零件编号1863006-1
12P UMNLCAP HSG

TE 系列/零件编号3-829868-9
7X 9P FEDERLEI 2,5

TE 系列/零件编号5677566032
RNF-3000-3/1-0-20MM

文档

产品图纸

DUOPLUG Std conn.,3 pos,gwt750 v0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_293207-3_A_c-293207-3-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_293207-3_A_c-293207-3-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_293207-3_A_c-293207-3-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



DUOPLUG 2.5 FEMALE CONN, GWT 750°C NO FLAME, UL94 V0 PLASTIC MATERIAL

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本